



ARETINO

Декоративная краска с перламутровым эффектом и добавлением мелкофракционного наполнителя

Декоративное покрытие для внутренних работ с эффектом перламутровых переливов. Позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного интерьера, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных металлов. Благодаря перламутровой основе и мелкофракционному наполнителю материал создаёт переливающиеся, в зависимости от угла падения света поверхности, контрастирующие по степени блеска.

Свойства

- Экологичное
- Выдерживает влажную уборку
- Возможность реставрации
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой

Колеровка

Базы: Argento (серебро)

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Aretino. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

Область применения

Для создания декоративного покрытия с эффектом перламутровых переливов без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений.

Тип поверхности

Для нанесения на любые предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые, гипсокартонные плиты и т.д.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Расход

1. Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	0,1-0,2 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Fiora вододисперсионная краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий.	0,1-0,2 л/м ² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.
3. Aretino декоративная краска	0,15-0,25 л/м ²

Инструмент

Кисть, мини-кисть, тампон.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Нанесение

1. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Primer.
2. На подготовленную поверхность нанести краску Fiora заколерованную в цвет финишного покрытия.
3. Первый слой Aretino нанести кистью с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
Наносить материал небольшими участками, примерно, по 1-2 м² разнонаправленными движениями, либо в заданном направлении.



4. Через 15-25 минут легкими движениями сухой кисти здать желаемый рисунок и направление частиц наполнителя.
5. Вторым слоем Aretino нанести аналогично первому.
6. Через 15-25 минут легкими движениями сухой кисти сформировать желаемый рисунок и направление частиц наполнителя.
7. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Состав

Водная дисперсия акрилового полимера, композиция перламутра и фракционированного мелкого наполнителя, вода, добавки.

Время высыхания

Сухой на ощупь – 2-4 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 22°C и влажности не более 65%.

Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.

Хранение и транспортировка

24 месяца с даты изготовления при не вскрытой упаковке при температуре от 5°C до 25°C.

Упаковка

Пластиковые ведра 1л, 5л.

Технические условия

ТУ 5368-004-21326390-2013

Утилизация отходов

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

Производитель

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.decorazza.com